

REINIGUNG und SANIERUNG
der
WALCKER ORGEL
in der
Kapelle des Priesterseminares
8010 Graz



♪ DISPOSITION und ORGELBESCHREIBUNG ♪

I. MANUAL Hauptwerk C - g³ = 56 Töne

| | | |
|-------------|--------|----------------|
| 1 Rohrflöte | 8' | Zinn, Gedeckt |
| 2 Prästant | 4' | Zinn, Prospekt |
| 3 Nasard | 2 2/3' | Zinn |
| 4 Schwiegel | 2' | Zinn |
| 5 Mixtur | 5f. 2' | Zinn |

II. MANUAL Brustwerk – schwellbar

| | | |
|--------------|--------|----------------|
| 6 Copula | 8' | Eiche, Gedeckt |
| 7 Spitzflöte | 4' | Zinn |
| 8 Prinzipal | 2' | Zinn |
| 9 Quinte | 1 1/3' | Zinn |
| 10 Scharff | 3f. 1' | Zinn |
| 11 Krummhorn | 8' | Holzbecher |

PEDAL C - f¹ = 30 Töne

| | | |
|---------------|-----|-----------------------------------|
| 12 Subbaß | 16' | Fichte, Gedeckt |
| 13 Oktavbaß | 8' | C-H Kupfer, Prospekt Rest Zinn |
| 14 Rohrpommer | 4' | Zinn |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Koppeln | : | II/I, II/Ped, I/Ped |
| Windladensystem | : | Schleiflade |
| Spiel.- Registertraktur | : | mechanisch |
| Winddruck | : | Gebälse LK 120 mm (Baujahr 1994) Hauptbalg ca. 95 mm Manuale ca. 65 mm Pedal ca. 65 mm |
| Stimm- und Tonhöhe | : | 440 Hz bei 16 °G |
| Erbaut von | : | Orgelbau W.Walcker-Mayer Opus 4478, BJ 1963/64 |
| Sonstiges | : | 1991 Ausbau, 1993 Wiedereinbau und neues Gebälse 1998 Reparatur Windanlage und 18 neue Lederpulpeten 2008 Teilstimmung 2010 Kopplungen reguliert sowie Abstrakten repariert |

ERNEUERUNG der SCHEIFENDICHTUNGEN

